



## RANEX RUSTBUSTER

### VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN

1. Roestverwijderaar: roest en zware roest vernietigen en verwijderen tot in de kern
2. Verwijderen van oppervlakte roest, vliegroeest en roeststrepen
3. Verwijderen van roest en aanslag op RVS, chroom, koper, polyester (gelcoat)
4. Verwijderen van kalkaanslag

### ONDERGRONDCONDITIES

1. Verwijder eerst olie, vet, chemicalien, verwijder ook loszittende verf en losse roestdelen
2. Bij oude en gefosfateerde roest is het nuttig om het oppervlak open te maken met een grove schuurpapier of een staalborstel
3. Het te behandelen oppervlak moet droog zijn

### TOEPASSING: Verwijderen van ROEST

1. Verwijder eerst olie, vet, loszittende verf en losse roestdelen
2. Ranex Rustbuster aanbrengen op de roest met een kwast
3. Droogtijd 24 uur
4. Het oppervlak is na droging geschikt om geconserveerd te worden met uw eigen verfsysteem (1- of 2-componenten).

- Het behandelde oppervlak is ongeveer 6 weken beschermd tegen opnieuw roesten
- Verwijder overtollige Ranex Rustbuster op het omringende materiaal (lak of metaal) met een vochtige doek.
- Mocht het oppervlak tijdens het droogproces vochtig worden, dan wordt het residu van het roest-oplosproces zichtbaar. Deze zichtbare witte stof (ijzerfosfaat) is verder niet van invloed op de kwaliteit van het roest oplossen.

-note: *Ranex Rustbuster geeft een tijdelijke bescherming aan het behandelde oppervlak, maar kan niet voorkomen dat niet geconserveerde oppervlakken opnieuw gaan roesten.*

### Verwijderen van ROESTSLIJPSEL, VLIEGROEST EN ROESTVLEKKEN

1. Ranex Rustbuster aanbrengen op het met roest geïnfecteerde oppervlak
2. Zodra de vliegroeest en roestvlekken opgelost zijn, het oppervlak naspoelen met water.
3. Het oppervlak is na het spoelen geschikt om geconserveerd te worden met uw verfsysteem.

### Verwijderen van ROEST EN AANSLAG op rvs, chroom, koper, polyester (gelcoat)

1. Ranex Rustbuster aanbrengen
2. *Niet laten drogen*
3. Nadat de roest en aanslag verdwenen is, het oppervlak afspoelen met water of afnemen met een vochtige doek.

### Verwijderen van KALKAANSLAG

1. Ranex aanbrengen en een paar minuten in laten werken.
2. *Niet laten drogen*
3. Het oppervlak afnemen met een vochtige doek.

Ranex Rustbuster heeft geen nadelig effect op coating, lak, polyester en rubber. Echter Ranex Rustbuster **niet** op laten drogen op coating, lak, polyester en rubber, maar afnemen met een vochtige doek, zodra de roest of kalk is opgelost.

Het restproduct van het roest-oplosproces is een inactief ijzerfosfaat

\* Belangrijk: contact vermijden met de aluminium, droog beton, antifouling, natuursteen, marmer & geanodiseerd en gegalvaniseerde oppervlakken en plastics.

\* Geverfde en gelakte oppervlakken eerst testen op kleurvastheid, er kan verkleuring ontstaan.

**VERPAKKINGEN:** verkrijgbaar in 0.25 EN 0.5 LITER EN 1, 4 EN 20 LITER

**EERSTE HULP**

· **Gevarenaanduidingen**

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

EUH071 Bijtend voor luchtwegen

· **Veiligheidsaanbevelingen**

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Huid met water afspoelen/afdouchen.

P305+P351+P338BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

**Telefoonnummer bij noodgevallen:**

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 (0) 30 2748888

**DISCLAIMER**

De prestaties van dit product zijn afhankelijk van de juiste voorbereiding, aanbrengen op een gezonde ondergrond en aandacht aan de instructies op het etiket. De grote verscheidenheid in oppervlakcondities maakt het onmogelijk voor het bedrijf aansprakelijkheid te nemen voor schade, gevolgschade of anderszins schade voortvloeiend uit het gebruik van dit product. Indien het product in gebreke blijft, wanneer het product niet voldoet aan de verwachting, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van alleen het product. Wij behouden ons het recht voor de specificaties en toepassing technieken te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Voor verder advies kunt u contact opnemen met Ranex Rustbuster.

Telefoonnummer: +31 (0)655308639 / +31 (0)643790212

Website: [www.ranexrustbuster.com](http://www.ranexrustbuster.com)

Produktinformatie VOF Handelsonderneming Weerstand - mei 2018